

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 19 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Комплект KDM-6651+6601+6661AE

• **Готовый комплект PTZ-управления!**

- Температура эксплуатации от -40°C до +60°C
- Угол поворота 350° по горизонтали, 70° по вертикали
- Защищенный корпус PTZ-переходника.
- Управления поворотом при помощи джойстика.

Цена от 1 штуки
12250 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Комплект KDM-6651+6601+6661AE

• **Готовый комплект PTZ-управления!**

- Температура эксплуатации от -40°C до +60°C
- Угол поворота 350° по горизонтали, 70° по вертикали
- Защищенный корпус PTZ-переходника.
- Управления поворотом при помощи джойстика.

Цена от 1 штуки
13843 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 4.7

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/povorotnoe-ustrojstvo-ptz-perehodnik-blok-upravlenija-6661-ae.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Готовый комплект PTZ управления поворотом камеры, в который входит: **уличное поворотное устройство «KDM-6651» + PTZ-переходник «KDM-6601» + универсальный блок управления «KDM-6661AE»**. Комплект предназначен для совместной работы с уличными камерами видеонаблюдения и позволяет вести наблюдение в выбранном направлении. Поворот камеры осуществляется дистанционно при помощи блока управления через PTZ-переходник.

Поворот осуществляется на 350 градусов по горизонтали или на 70 градусов по вертикали, что дает возможность получить максимальную площадь видеонаблюдения охраняемой территории. При необходимости угол поворота по горизонтали можно регулировать, поставив ограничители в нужное положение.

При помощи блока управления можно не только управлять поворотным устройством, а также настраивать варифокальный объектив, с условием, у камеры идет управление по RS485 порту PTZ управления.

- [прайс лист система видеонаблюдения](#)
- [IP камеры видеонаблюдения](#)
- [система видеонаблюдения в комнату](#)
- [система видеонаблюдения для дачи с просмотром](#)
- [монтаж систем видеонаблюдения организации](#)
- [установка аналогового видеонаблюдения](#)
- [система видеонаблюдения cctv 4](#)
- [видеонаблюдение 5](#)
- [охотничий фотоловушка](#)

Область применения

Готовый комплект PTZ управления поворотным устройством может входить в профессиональную систему видеонаблюдения, где необходимо вести наблюдение за большой территорией. Такими местами могут быть: автомобильные парковки перед торговыми центрами, на городских площадях или в парках отдыха.

Особенности

- **Готовый комплект PTZ управления.** Для поворота уличной камеры видеонаблюдения, достаточно будет использовать комплект, в который входит

поворотное устройство, PTZ-переходник RS485 и блок управления.

- **Уличное исполнение поворотного устройства**, позволяет использовать его на открытом пространстве при любых погодных условиях при температурах от - 40 до + 60 градусов.
- **Управления поворотом камеры при помощи джойстика**. Блок управления оснащен очень чувствительный джойстиком, который значительно упрощает процесс управления поворотным устройством. Также управлять поворотом камеры можно и с клавиатуры.
- **Управление поворотным устройством через PTZ-переходник**. Особенность переходника заключается в том, что с его помощью можно управлять поворотным устройством с 6-ти контактным PTZ-управлением через порт RS-485.
- **Защищенный корпус PTZ-переходника**. Пали и влагозащищенный корпус и гермовводы для проводов, позволяют устанавливать прибор на улице или в помещении.

Технические характеристики

Блок управления:

- Источник питания: DC12V 500mA
- Интерфейс управления: RS-485;
- Скорость передачи данных: 1200/2400/4800/9600/19200;
- Расстояние связи: 150 метров (витая пара 0,5 мм);
- Температура окружающей среды -10С + 60С;
- Относительная влажность: ≤90 %.

PTZ-переходник:

- Управление через порт RS-485
- Управление PTZ: Вверх, вниз, влево, вправо
- Управление объективом: фокус, ZOOM
- Питание: 220В
- Диапазон рабочих температур: -30...+70С
- Габариты: 240x133x56 мм

Поворотное устройство:

- Угол поворота:
 - по горизонтали на 350 градусов
 - по вертикали на 70 градусов
- Скорость вращения:
 - по горизонтали 7 град./сек,
 - по вертикали 2 град./сек.
- Режимы поворота: в ручном режиме: вверх, вниз, влево, вправо.

- Шести контактное подключение: 1, Auto, 2, Left, 3, Right, 4. Up, 5. Down, 6. Com
- Рабочая температура: от - 40 до + 60 С
- Весовая нагрузка: до 12 кг
- Вес поворотного устройства: 4 кг
- Размер: 270x200 мм
- Ограничитель угла поворота: по горизонтали от 0 до 350 град.
- Питание: PTZ-переходника.

Комплектация

1. Поворотное устройство «KDM-6651» - 1 шт.
2. PTZ-переходник «KDM-6601» - 1 шт.
3. Блок управления «KDM-6661AE» - 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550