ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 28 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Гибридный видеорегистратор HD-SDI 8 каналов SKY-5508I
• **Поддержка записи с 8 HD-SDI видеокамер 720p!**
• Удаленный доступ через облако по сети P2P.
• Функция видеозаписи с Wi-Fi IP видеокамер.
• Удаленная видеозапись на FTP-сервер.
• Видеозапись по детектору движению HD камер.

Цена от 1 штуки
10399 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Гибридный видеорегистратор HD-SDI 8 каналов SKY-5508I
• **Поддержка записи с 8 HD-SDI видеокамер 720p!**
• Удаленный доступ через облако по сети P2P.
• Функция видеозаписи с Wi-Fi IP видеокамер.
• Удаленная видеозапись на FTP-сервер.
• Видеозапись по детектору движению HD камер.

Цена от 1 штуки
11751 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 3.3

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://spycams.ru/videoregistratori-hd-sdi-sky5508i.html

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ



Цифровой 8-ми канальный HD-SDI видеорегистратор SKY-5508I гибридного типа предназначен для просмотра и видеозаписи с восьми цифровых HD-SDI видеокамер с разрешением 1280x720 пикселей или с девяти IP-видеокамер с разрешением 720P. Видеорегистратор может производить видеозапись в одном из четырех режимов: по движению, по тревоге, по расписанию или постоянно.

Удаленный доступ к регистратору можно организовать внутри локальной сети и через Интернет по облачной технологии P2P, которая не требует подключения и настройки внешнего статического IP адреса. Если в месте установки видеорегистратора отсутствует выделенная линия Интернет, то удаленный доступ можно организовать, используя 3G-модем мобильного Интернет, предоставляемого сотовыми операторами.

• видеонаблюдение купить в интернете
• скрытое видеонаблюдение для офиса
• смотреть видеонаблюдение через интернет онлайн
• комплект видеонаблюдения цена
• цена уличное видеонаблюдение
• интернет магазин видеонаблюдение недорого
• скрытое IP наблюдение
• интернет GSM видеонаблюдение
• комплект видеонаблюдения для улицы с записью

Область применения

HD-SDI видеорегистратор SKY-5508I предназначен для использования в составе видеосистем профессионального уровня состоящей из 8 HD-SDI камер на таких объектах как магазин, офис, ресторан, коттедж и т.п. Выход HDMI позволит организовать охранный пункт с постоянным видео мониторингом обстановки на дисплее с большой диагональю.

Видеоролик по сравнению качества видеоизображения с аналоговой камерой и цифровой HD-SDI видеокамерой.

Особенности

- **Поддержка записи с HD-SDI видеокамер.** Позволяет получить высочайшее HD качество видеоизображение с разрешением 1280x720 ТВЛ, что дает возможность просматривать видеозапись и вести просмотр в режиме реального времени на телевизоре с большой диагональю.

- **Поддержка USB 3G модема** позволит использовать мобильные сети для подключения регистратора к Интернету. Таким образом, видеорегистратор можно будет подключить к глобальной сети, даже в отдалённых местах, где нет проводного подключения.

- **Удаленный доступ через облако по технологии P2P** позволяет с мобильного телефона (Android, iOS) или компьютера получить быстрый доступ к регистратору через сеть Интернет без настройки и подключения статического IP-адреса.

- **Функция видеозаписи с Wi-Fi IP видеокамер** позволяет использовать не только аналоговые, но и цифровые сетевые IP видеокамеры для записи, что делает регистратор более функциональным по сравнению с обычными DVR.

- **Поддержка стандарта ONVIF.** Позволяет использовать с видеорегистратором IP-видеокамеры разных производителей.

- **Видеозапись по детектору движению**, по расписанию и по тревоге обеспечивает запись только важных моментов и значительно экономит место на жестком диске. **Запись по движению недоступна для IP камер.**

- **Восемь каналов записи звука.** Видеорегистратор оснащен 8-ю аудио входами, к которым можно подключить до 8-ми активных микрофонов для записи звука. **Запись звука недоступна для IP камер.**
- **HDMI видеовыход.** Позволяет вывести высококачественное видеоизображение на дисплей Full HD телевизора с большой диагональю.

- **Интерфейс RS485 управления PTZ**. Видеорегистратор позволяет управлять поворотными устройствами камер, а также фокусом и зумом камер оснащенных объективом с электроприводом.

- **Резервное копирование на флеш-карту памяти в формате AVI.** Для того, чтобы скопировать нужный видеофрагмент с регистратора, к нему подключается USB флеш или жесткий диск. Резервная копия сохраняется в AVI формате, что позволяет просматривать видеозапись на компьютере, используя любой стандартный видеоплеер.

- **Уведомление на электронную почту** о потери видеосигнала с камеры, при записи по детектору движении или заслонении объектива видеокамеры.

- **Удаленная видеозапись на FTP-сервер** по детектору движению обеспечивает

резервное копирование видео файлов, что позволяет создать видео архив на случай выхода из строя жесткого диска или видеорегистратора.

- **Функционал мультиплекс** позволяет производить несколько действий одновременно: видео мониторинг в реальном времени, видеозапись, архивацию, удаленный доступ по сети, просмотр видеоархива.



-

Принцип работы

Цифровой 8-ми канальный HD-SDI видеорегистратор SKY-5508I производит видеозапись с 8-ми HD-SDI видеокамер со звуком. Также видео можно записывать с 9-ти Wi-Fi IP видеокамер. Четыре режима записи на выбор: ручная (постоянно), по движению, по тревоге или по расписанию.

Есть удаленный доступ через Интернет по P2P технологии по выделенной линии или 3G модем с сим-картой сотовых операторов.

Технические характеристики

- Тип: мультиплекс (запись, просмотр, архивация, доступ по сети, доступ через P2P)
- Видеовходы: 8xBNC HD-SDI
- Аудиовходы: 8xRCA (200-2800mV, 30 КОм)
- Аудиовыходы:1xRCA (200-3000mV, 5 КОм)
- Видеовыходы: 1xBNC (1.0Vp-p, 75 Ом), 1xVGA, 1xHDMI
- Разрешение видеовыходов:
  - аналоговый - D1 (720x576);

- VGA и HDMI - 1920*1080,1280*720,1440*900,1280*1024,1024*768, 800*600
- Системы цветности камер: PAL, NTSC
- Формат видеосжатия: H.264
- Формат аудиосжатия: G.711A
- Режимы видеозаписи:
  - аналоговый HD-SDI: 8*720P
  - цифровой: 9*720P
  - комбинированный: (2*1080P IP + 6*720P аналог HD-SDI), (1*1080P IP +2*720P IP+ 6*720P аналог HD-SDI), (2*1080P IP +2*720P IP+4*720P аналог HD-SDI), (1*1080P IP +4*720P+4*720P аналог HD-SDI), (2*1080P IP +4*720P IP+4*720P аналог HD-SDI).
- Режимы записи: вручную (постоянная), по тревоге, по расписанию, по движению.
- Детектор движения: сетка 16x12 с гибкими настройками. Не работает с IP камерами.
- Запись звука: только с HD-SDI камер. Не работает с IP камерами.
- Предварительная запись: есть, настраиваемая
- Поиск видео: по дате, по времени, по каналу, по событию
- Воспроизведение: до 2-х каналов 1080P
- Сетевой порт: 1xRJ45 10/100 Base-T
- Сетевые протоколы: DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, IP authority, IP search, Alarm center
- Поддержка IP-камер: есть, ONVIF 2.01
- USB порты: 2xUSB 2.0 port, 2xUSB 2.0 на лицевой панели
- Поддерживаемый интернет-браузер: Internet Explorer (Firefox, Chrome с надстройкой IETab)
- Поддержка мобильных устройств: Android и iOS
- Максимальное число пользователей: 10
- PTZ выход: 1xRS485, поддержка более 20 протоколов
- Поддержка жесткого диска HDD: 2xSATA объемом до 3TB
- Язык интерфейса: русский, в т.ч. 28 языков
- Управление: мышка, пульт ДУ, кнопки на лицевой панели
- Питание: адаптер 12В, 5А
- Рабочая температура: от 0 до + 55 °С
- Габаритные размеры: 300 x 370 x 70 мм
- Вес: 2,5 кг

Комплектация

1. Видеорегистратор – 1 шт.
2. Блок питания – 1шт.
3. Манипулятор мышь – 1 шт.
4. Пульт ДУ – 1 шт.
5. Упаковка
6. Инструкция на русском языке

Уважаемые покупатели!
Жесткий диск в комплект не входит и докупается отдельно.
Вы можете приобрести жесткий диск отдельно.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550