

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 16 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Гибридный видеорегистратор
SKY-7516HD

- **Запись с аналоговых и цифровых IP камер!**
- Доступ через Интернет по технологии P2P.
- Высокое разрешение записи стандарт 960Н.
- Поддержка 4-х жестких дисков по 3Тб.
- Просмотр видео с мобильных устройств.

Цена от 1 штуки
20909 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Гибридный видеорегистратор
SKY-7516HD

- **Запись с аналоговых и цифровых IP камер!**
- Доступ через Интернет по технологии P2P.
- Высокое разрешение записи стандарт 960Н.
- Поддержка 4-х жестких дисков по 3Тб.
- Просмотр видео с мобильных устройств.

Цена от 1 штуки
23627 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 5.4

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/tsifrovoi-videoregistrator-sky-7516hd.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Гибридный 16-ти каналный видеорегистратор "SKY-7516HD" стандарта 960H позволяет производить видеозапись, с 16-и аналоговых проводных или беспроводных видеокамер высокого разрешения до 1200ТВЛ или с 24-х цифровых сетевых Wi-Fi IP камер в разрешении D1 720x576 пикселей. Также к видеорегистратору можно подключить до 16 проводных активных микрофонов для записи звука.

Благодаря поддержке протокола ONVIF регистратор может работать с сетевыми IP видеокамерами от других производителей, которые также поддерживают данную технологию. Одной из главных особенностей регистратора, является то, что к нему можно подключить 4-и FullHD IP-камеры с высоким разрешением передачи видео 1080p.

Видеорегистратор "SKY-7516HD" поддерживает облачную технологию P2P для удаленного просмотра видеоизображения и архива по сети Интернет с мобильных телефонов на базе iOS и Android или с персонального компьютера. Если на объекте нет проводного доступа к Интернет, можно использовать внешний USB 3G модем сотовых операторов.

- | | | |
|--|--|--|
| • Скрытая видеокамера купить | • Видеокамера цветная ночью | • Скрытая мини видеокамера купить |
| • Камера для скрытой съемки купить | • Микровидеокамера с записью | • Миниатюрная камера беспроводная |
| • Скрытая мини видеокамера с датчиком движения | • Беспроводная микро камера наблюдения | • Мини камера видеонаблюдения для дома |

Область применения

Видеорегистратор "SKY-7516HD" позволяет создать профессиональную систему видеонаблюдения на больших объектах, состоящую из нескольких аналоговых и сетевых IP видеокамер. Благодаря большому количеству подключаемых видеокамер, можно организовать видео охрану на территории большого склада, магазина, офисных помещений и т. д.

Благодаря возможности удалённого подключения к видеосистеме посредством P2P сети, Вы сможете в любой момент быстро и легко просмотреть видеоизображение через Интернет в любое время суток и из любой точки мира.

Особенности

- **Быстрое подключение к регистратору через P2P сети.** Видеорегистратор поддерживает удаленную передачу видеоизображения по сети Интернет посредством технологии P2P, что позволяет подключиться к видеосистеме с помощью удалённого ПК или мобильного устройства iPhone, iPad, Android и просматривать видеоархив или прямую трансляцию с камер без подключения выделенного статистического IP адреса.
- **Запись с IP-видеокамер стандарта ONVIF.** Гибридная система регистратора позволят производить видеозапись не только с проводных аналоговых видеокамер, но и с сетевых IP-камер, что делает ее более функциональной по сравнению с обычными DVR.
- **Поддержка 3G модема.** Позволяет получить удаленный доступ через Интернет к видеорегистратору в местах, где нет возможности подключить стационарную выделенную сеть, но есть стабильный и устойчивый мобильный 3G Интернет.
- **Поддержка записи по стандарту 960Н** позволит получить максимально качественное видеоизображение при работе с камерами с высоким разрешением 700, 900, 1200ТВЛ. Запись производится со скоростью 25 кадров/секунду со всех 16-ти камер.
- **Запись с 4-х IP камер с высоким разрешением FullHD.** Регистратор поддерживает подключение и видеозапись с четырех IP камер с разрешением FullHD 1920x1080 пикселей. Так же имеются варианты гибридных режимов работы при использовании аналоговых и сетевых камер.
- **Удаленный доступ к видеоархиву через WEB-интерфейс.** Вы можете удаленно просмотреть видеозаписи на регистраторе как по технологии P2P, так и при подключении через внешний IP адрес. Удобный WEB-интерфейс регистратора позволит с легкостью найти нужный видеофайл.
- **Режимы видеозаписи - по движению, по расписанию, по активации тревожных выходов, постоянная.** Выбор режима позволяет существенно уменьшить объём будущего видеоархива, поскольку запись будет производиться лишь в установленные временные интервалы, по срабатывании внешних датчиков или при появлении движущегося объекта перед объективом камеры. Можно также вручную включать круглосуточную видеозапись.
- **Резервное копирование видеороликов по движению на удалённый FTP-сервер.** В случае выхода из строя регистратора или жесткого диска, хищения или преднамеренной порчи устройства, у вас всегда будут резервные копии видеороликов.

- **Уведомление на электронную почту в режиме записи по движению.** Настроив данную функцию, при появлении перед одной из камер движущийся объект, регистратор отправит сообщение об этом на E-mail с информацией о времени начала записи и нумерацией камеры.
- **PTZ управления.** Благодаря поддержке интерфейса RS485 через WEB интерфейс регистратора можно производить управление поворотными механизмами видеокамер.
- **Запись звука.** К регистратору можно подключить до 16-ти активных проводных микрофонов, что позволит записывать видеоизображение со звуком.
- **Поддержка формата AVI для копирования видеозаписей** позволяет сделать резервный видеоархив на внешней носитель памяти и без специальных программ просматривать видео на компьютере любым видеоплеером.
- **Видеовыход HDMI** дает возможность подключать видеорегистратор к мониторам и телевизорам с высоким разрешением и большой диагональю, что позволит, получить качественное и четкое изображение на экране.
- **Поддержка 4-х жестких дисков по 3Тб.** Таким образом можно будет записать достаточно внушительный видеоархив общим объемом до 12000 Гб.

Технические характеристики

- Тип: мультимедиа (запись, просмотр, архивация, доступ по сети, доступ через P2P)
- Видеовходы: 16xBNC (1.0Vp-p, 75 Ом)
- Аудиовходы: 16xRCA (200-2800mV, 30 КОм)
- Аудиовыходы: 1xRCA (200-3000mV, 5 КОм)
- Видеовыходы: 1xBNC (1.0Vp-p, 75 Ом), 1xVGA, 1xHDMI
- Разрешение видеовыходов:
 - аналоговый - D1 (720x576);
 - VGA и HDMI - 1920*1080, 1280*720, 1440*900, 1280*1024, 1024*768, 800*600
- Системы цветности камер: PAL, NTSC
- Формат видеосжатия: H.264
- Формат аудиосжатия: G.711A
- Режимы видеозаписи:
 - аналоговый: 16*960Н, 16*D1
 - цифровой: 24*D1 / 20*960Н / 4*1080P / 1*1080p+8*720P / 2*1080p + 4*720p + 4*960Н
 - комбинированный: 8*960Н аналог + 8*720p IP/8*D1 аналог +16*D1 IP / 4*960Н аналог + 1*1080p IP + 1*720p IP + 10*960Н IP / 4*960Н аналог + 1*1080p + 7*720p / 4*D1 аналог + 2*1080p IP + 10*D1 IP / 8*960Н аналог + (2*720p+2*1080p) IP / 4*D1 аналог + 20*D1 IP/ 16*D1 аналог + 8*D1/
- Режимы записи: вручную (постоянная), по тревоге, по расписанию, по движению.
- Детектор движения: сетка 16x12 с гибкими настройками.
- Запись звука: только с аналоговых камер.

- Предварительная запись: есть, настраиваемая
- Поиск видео: по дате, по времени, по каналу, по событию
- Воспроизведение: до 8-ми каналов 960H
- Сетевой порт: 1xRJ45 10/100 Base-T
- Сетевые протоколы: DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, IP authority, IP search, Alarm center
- Поддержка IP-камер: есть, ONVIF 2.01
- USB порты: 2xUSB 2.0 port
- Тревожные входы датчиков: 8 шт. (настраиваемое нормальное состояние)
- Поддерживаемый интернет-браузер: Internet Explorer (Firefox, Chrome с надстройкой IETab)
- Тревожные входы: 16
- Тревожные выходы: 4
- Поддерживаемые мобильные устройства: iOS и Android
- Максимальное число пользователей: 10
- PTZ выход: 1xRS485, поддержка более 20 протоколов
- Поддержка жесткого диска HDD: 4xSATA объемом до 3TB
- Язык интерфейса: русский, в т.ч. 28 языков
- Управление: мышка, пульт ДУ, кнопки на лицевой панели
- Питание: 12В, 6А
- Рабочая температура: от 0 до + 55 °С
- Габаритные размеры: 430x400x75 мм
- Вес: 2,2 кг

Комплектация

1. Видеорегистратор - 1 шт.
2. Блок питания - 1шт.
3. Манипулятор мышь - 1 шт.
4. Пульт ДУ - 1 шт.
5. Упаковка
6. Инструкция на русском языке

Уважаемые покупатели!

Жесткий диск в комплект не входит и докупается отдельно.

Вы можете приобрести жесткий диск отдельно.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550